

DH-PFM320-020US

Adaptador de corriente de 12 VCC 2 A



- Amplio rango de voltaje de entrada de 100 Vac a 240 Vac, cumple con los requisitos en diferentes partes para la fluctuación de la red eléctrica.
- Fácil instalación.
- V nivel de eficiencia energética
- Sobrecorriente, sobretensión y otras protecciones múltiples
- Resistencia a la llama de la carcasa nivel V-0.

Resumen del sistema

DH-PFM320-020 es un adaptador de corriente de salida de 12 VCC 2A, con eficiencia energética V, sobrecorriente, sobrevoltaje y otras protecciones múltiples, incendio V-0, asequible, seguro y confiable, fácil de instalar, adecuado para varias cámaras CCTV y escenarios de seguridad.

Especificación técnica

Especificaciones eléctricas

Rango de voltaje de entrada	100 Vca-240 Vca (máx. 90 Vca-264 Vca)
Eficiencia	≥82,09%
Tensión de salida	12 V CC.
Corriente de salida nominal	2A
Potencia de salida	24W
Sin energía de carga	≤0,3W
Consumo	

Protección/Medio Ambiente

Protegido contra sobretensiones	Línea a tierra: ±4KV Línea a línea: ±2KV
ESD	Descarga de contacto: ±6KV Descarga de aire: ±8KV
Función protectora	Protección contra sobretensión, protección contra sobrecorriente, protección contra cortocircuitos, protección de entrada
Temperatura de trabajo	0 °C ~ + 40 °C (32 °F ~ + 104 °F)
Humedad de trabajo	10%~90%(HR)

Temperatura de almacenamiento	- 40 °C ~ + 80 °C (-40 °F ~ + 176 °F)
Humedad de almacenamiento	5%~95%(HR)
Propiedades físicas	
Instalación	Montaje en pared
Peso neto	0,093 kg (0,20 libras)
Peso bruto	0,108 kg (0,24 libras)
Dimensión	70,0 mm × 40,0 mm × 27,5 mm (2,76" × 1,57" × 1,08") (largo × ancho × alto)
Dimensión del paquete	60,0 mm × 90,0 mm × 45,0 mm (2,36" × 3,54" × 1,77") (largo × ancho × alto)
Color	Negro
Enchufe de entrada	Enchufe norteamericano de 2 pines
Longitud del cable de salida	1500 milímetros
Enchufe de salida	Φ 5,5 mm × Φ 2,1 mm × 10 mm (Φ 0,22" × Φ 0,08" × 0,39")

Estándares de seguridad

Certificación	FCC
---------------	-----

Información sobre pedidos		
Tipo	Modo	Descripción
Fuerza	DH-PFM320-020US	Adaptador de corriente de 12 VCC 2 A (Estándar norteamericano)

Dimensiones (mm [pulgadas])

