

DH-HAC-HDW1800R

Cámara ocular IR 4K HDCVI



- Máx. resolución 4K
- CVI/CVBS/AHD/TVI conmutable
- Lente fija (2,8 mm; 3,6 mm opcional)
- Máx. Longitud de infrarrojos 20 m, IR inteligente
- IP50, 12V±30% CC



Resumen del sistema

Experimente la videovigilancia 4K con la simplicidad de reutilizar la infraestructura coaxial existente. La cámara 4K HDCVI adopta un potente ISP Dahua y un sensor CMOS avanzado de 1/2,7", que proporciona imágenes de alta calidad superior. Además, la cámara cuenta con audio con calidad de transmisión para proporcionar una recopilación de pruebas complementaria mejorada. Ultraalta definición y un conjunto completo de funciones hace que la cámara 4K HDCVI sea una opción ideal para empresas y proyectos de tamaño mediano y grande donde se exige tanto una vigilancia altamente confiable como flexibilidad de construcción.

Funciones

4 señales a través de 1 cable coaxial La

tecnología HDCVI admite la transmisión simultánea de 4 señales a través de 1 cable coaxial, es decir, video, audio*, datos y energía. La transmisión de datos bidireccional permite que la cámara HDCVI interactúe con el HCVR, como enviar una señal de control o activar una alarma. Además, la tecnología HDCVI admite PoC para mayor flexibilidad en la construcción.

*La entrada de audio está disponible para algunos modelos de cámaras HDCVI.

Transmisión a larga distancia La

tecnología HDCVI garantiza la transmisión en tiempo real a larga distancia sin ninguna pérdida. Admite transmisión de hasta 700 m para video 4K y 4MP HD mediante cable coaxial, y hasta 300 m mediante cable UTP.*

*Resultados reales verificados mediante pruebas en escena real en el laboratorio de pruebas de Dahua.

Simplicidad

La tecnología HDCVI hereda la característica de simplicidad del sistema de vigilancia analógico tradicional, lo que la convierte en la mejor opción para proteger la inversión. El sistema HDCVI puede actualizar sin problemas el sistema analógico tradicional sin reemplazar el cableado coaxial existente. El enfoque plug and play permite la videovigilancia Full HD sin la molestia de configurar una red.

Múltiples formatos La

cámara admite múltiples formatos de video, incluidos HDCVI, CVBS y otros dos formatos analógicos HD comunes en el mercado. Esta característica

hace que la cámara sea compatible no solo con los XVR, sino también con la mayoría de los DVR HD/SD existentes.*

*Utilice el menú OSD para cambiar HDCVI a otros formatos de video. Utilice el controlador PFM820 UTC para cambiar CVBS al formato de video HDCVI.

Proteccion

La extraordinaria fiabilidad de la cámara es insuperable gracias a su diseño resistente. Con un rango de temperatura de trabajo de -40 °C a +55 °C (-40 °F a +131 °F), la cámara está diseñada para entornos con temperaturas extremas. Al admitir una tolerancia de voltaje de entrada de ±30%, esta cámara se adapta incluso a las condiciones de suministro de energía más inestables. Su clasificación de rayos de 4KV proporciona protección contra la cámara y su estructura contra los efectos de los rayos.

IR inteligente

La cámara está diseñada con iluminación LED IR microcristalina para una mejor rendimiento con poca luz. Smart IR es una tecnología que garantiza la uniformidad del brillo en imágenes en blanco y negro con poca iluminación. El exclusivo Smart IR de Dahua se ajusta a la intensidad de los LED infrarrojos de la cámara para compensar la distancia de un objeto y evita que los LED IR sobreexpongan las imágenes a medida que el objeto se acerca a la cámara.

Especificación técnica	
Cámara	
Sensor de imagen	CMOS de 1/2,7 pulgadas
Píxeles efectivos	3840 (Alto) × 2160 (V), 4K
Sistema de escaneo	Progresivo
Velocidad de obturación electrónica	PAL: 1/25s–1/100000s NTSC: 1/30s–1/100000s
Relación S/N	>65dB
Iluminación mínima	0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR encendido
Distancia de trabajo de la luz de relleno	20 m (65,2 pies)
Control de encendido/apagado por infrarrojos	Auto; manual
Número de LED infrarrojos	12
Rango de giro/inclinación/rotación	Panorámica: 0°–360° Inclinación: 0°–78° Rotación: 0°–360°

Lente						
Tipo de lente		Focal fija				
Tipo de montaje		M12				
Longitud focal		2,8 mm; 3,6 mm				
Máx. Abertura		F2.0				
Punto de vista		2,8 mm: 125° x 105° x 56° (diagonal x horizontal x vertical)				
		3,6 mm: 104° x 87° x 47° (diagonal x horizontal x vertical)				
Tipo de iris		iris fijo				
Distancia de enfoque cercana		2,8 mm: 1,0 m (3,3 pies)				
		3,6 mm: 1,8 m (6,2 pies)				
DORI Distancia	Lente	Detectar	Observar	Reconocer	Identificar	
	2,8 mm	74,7 metros (245,1 pies)	29,9 m (98,1 pies)	14,9 m (48,9 pies)	7,5 metros (24,6 pies)	
	3,6 mm	106,7 m (350,1 pies)	42,7 metros (140,1 pies)	21,3 m (69,9 pies)	10,7 metros (35,1 pies)	

Video	
Cuadros por segundo	CVI: 4K a 15 fps; 5M@20fps; 4M@25fps/30fps; AHD: 4K a 15 fps; TVI: 4K a 15 fps; CVBS: 960H
Resolución	4K (3840 × 2160); 5M (2592 × 1944); 4M (2560 × 1440); 960H (960 × 576/960 × 480)
Día/Noche	Cambio magnético por ICR
BLC	BLC/HLC/WDR
WDR	DWDR
Balance de blancos	Auto; manual
Ganar control	Auto; manual
Reducción de ruido	Reducción de ruido 2D

IR inteligente	Sí
Espejo	Apagado en
Enmascaramiento de privacidad	Desactivado/Activado (8 áreas, rectángulo)

Certificaciones	
Certificaciones	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)

Puerto	
Salida de vídeo	Opciones de salida de vídeo de CVI/TVI/AHD/CVBS por uno Puerto BNC

Fuerza	
Fuente de alimentación	12 V ±30 % CC
El consumo de energía	Máximo 3,56 W (12 V CC, IR encendido)

Ambiente	
Temperatura de funcionamiento	-40°C a +55°C (-40°F a +131°F); <95% (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	-40°C a +55°C (-40°F a +131°F); <95% (sin condensación)
Grado de protección	IP50

Estructura	
Caja	El plástico
Dimensiones de la cámara	ø85,4 mm × 70,2 mm (ø3,36" × 2,76")
Peso neto	0,12 kilogramos (0,26 libras)
Peso bruto	0,19 kg (0,42 libras)

Información sobre pedidos		
Tipo	Número de pieza	Descripción
Cámara 4K	DH-HAC-HDW1800RP 2,8 mm	Cámara ocular IR 4K HDCVI
	DH-HAC-HDW1800RP 3,6 mm	
	DH-HAC-HDW1800RN 2,8 mm	
	DH-HAC-HDW1800RN 3,6 mm	
Accesorios	PFA12A	Caja de conexiones de plástico
	PFM800-E	Balún pasivo HDCVI
	PFM800-4K	Balún de vídeo pasivo
	PFM800B-4K	Balún de vídeo pasivo
	Serie PFM320D	Adaptador de corriente de 12V 2A
	Serie PFM321D	Adaptador de corriente de 12 V 1 A.
	PFM320D-015	Adaptador de corriente CC 12V1.5A

Accesorios

Opcional:



PFA12A

Caja de conexiones de plástico



PFM800-E

1 canal pasivo
Balún HDCVI



PFM800-4K

Balún de vídeo pasivo



PFM800B-4K

Balún de vídeo pasivo



Serie PFM320D

Adaptador de corriente de 12V 2A




PFM320D-015

Adaptador de corriente CC de 12 V y 1,5 A

Montaje en pared

PFA12A



Dimensiones (mm [pulgadas])

