

VTO6221E-P

Estación exterior del apartamento



Características

- Estación de puerta de apartamento de tamaño pequeño
- Iluminación suplementaria con luz blanca.
- Cámara CMOS de 2MP
- Pulsador mecánico con Braille
- Placa de aleación de aluminio, IP55, IK08
- Apertura de puerta mediante contraseña y tarjeta Mifare

Especificación técnica	
Modelo	VTO6221E-P
Sistema	
Procesador principal	Microprocesador integrado
Sistema operativo	SO LINUX integrado
Video	
Compresión de video	H.264
Sensor de imagen	CMOS de 2MP y 1/2,9"
Control automático de ganancia	Luz blanca
Lente	2 milímetros
Punto de vista	Altura: 140° V: 82°
Día/Noche	Imagen en color
Audio	
Compresión de audio	G.711
Entrada de audio	Micrófono omnidireccional
Salida de audio	Altavoz incorporado
Conversación bidireccional	Admite conversación bidireccional de doble vía
Mostrar	
Pantalla	OLED de 2,3"
Modo de operación	
Teclado	Botón mecánico con Braille
Lector	13,56MHz

Interfaz	
Entrada/salida de alarma	1/1
Control de puerta	1 salida de relé 1RS485 1 comentario 1 botón de salida
Wiegand en	1
Almacenamiento	Tarjeta Micro SD, máximo 64 GB (reservada para software)
Red	
Ethernet	10Mbps/100Mbps
Protocolo de red	TCP/IP
General	
Protección de ingreso	IP55, IK08
Manibela de encendido	1
Instalación	Superficie y al ras
Material	Aluminio
Fuerza	12 VCC, 2 A, PoE (802.3af)
El consumo de energía	En espera≤2 W, trabajando≤7 W
Temperatura de trabajo	−40 °C a +60 °C (−40 °F a +140 °F)
Humedad relativa	20%–95% (HR)
Dimensiones	200 mm × 98 mm × 32 mm (7,87" × 3,86" × 1,26")
Peso	1,5 kg (3,31 libras)

Ver área

