

Cámara de red tipo bala Wi-Fi de focal fija de 2 MP

Cámara

DH-F2C-PV



Resumen de la serie

La serie Bullet, que forma parte de la serie inalámbrica de Dahua, son cámaras que no solo son fáciles de instalar y operar, sino que también tienen un rendimiento excepcional y son rentables. Captan imágenes nítidas y detalladas de escenas en alta definición y ofrecen funciones potentes, como la detección humana mediante IA, para activar alarmas con precisión. La información también se envía de forma sincronizada a su teléfono para mantenerlo actualizado. Con su clasificación IP67, estas cámaras pueden soportar entornos hostiles, lo que las hace muy adecuadas para su uso en entornos pequeños y medianos, como tiendas minoristas de tamaño pequeño.



2MP

Imágenes claras con detalles nítidos.



Detección humana por IA

Se centra en lo que importa y reduce las falsas alarmas



Luz dual inteligente

Captura detalles de color para su revisión posterior al evento.



Alarma de luz y sonido

Proporciona alarmas instantáneas para disuadir a los intrusos.



Conversación bidireccional

Comunicación en cualquier momento y en cualquier lugar



Protección IP67

Resiste entornos hostiles.



H.265

Tecnología avanzada de compresión H.265



Aplicación DMSS

Fácil de usar



Tarjeta Micro SD

Almacenamiento de bajo costo



Mejore su experiencia con DMSS

Dahua Mobile Security Surveillance (DMSS) es una plataforma de gestión de vigilancia remota profesional que ofrece monitoreo remoto, migración de dispositivos y uso compartido. Cuando se conecta a Internet, la plataforma proporciona alertas en tiempo real para mejorar la eficiencia de la vigilancia y otorgar flexibilidad en la gestión de la seguridad.





Presupuesto


Cámara

Sensor de imagen	CMOS de 1/3"	Rotación de imagen	0°/180°
Resolución máxima	1920 (alto) × 1080 (vertical)	Micrófono incorporado	Si, altavoz incorporado
Velocidad de obturación electrónica	1.2.51.32.21850-000	Altavoz incorporado	Si, micrófono incorporado
Distancia de iluminación	Automático/Manual 1/3 s-1/100 000 s	Compresión de audio	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
Control de encendido y apagado del iluminador	Hasta 30 m (98,53 pies)	Red	
Número de iluminador	Auto	Puerto de red	RJ-45 (10/100 Base-T)
Apertura máxima	2 (LED IR); 2 (Luz cálida)	Wifi	IEEE802.11b/g/n 2,4-2,4835 GHz; 2,4 G
Cámara de red	F1.6	Almacenamiento	Tarjeta Micro SD (admite un máximo de 256 GB)
Campo de visión	2,8 mm: Alto: 98°; Ancho: 55°; Profundidad: 115°	Software de gestión	PSS inteligente; DSS; DMSS
	3,6 mm: Alto: 78°; Ancho: 41°; Profundidad: 94°	Cliente móvil	iOS; Android

Inteligencia

Detección humana	Apoyar la clasificación y detección precisa de enfermedades humanas.	General	
Vídeo y audio	PH1	Certificaciones	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/UE; CE-RED: Directiva sobre equipos radioeléctricos 2014/53/UE
Compresión de vídeo	H.264B; H.264; H.264H; H.265	Fuente de alimentación	12 VCC
Velocidad de cuadros del vídeo	0,6 N-m	Consumo de energía	Básico: 2 W (12 VCC) Máx. (H.265+intensidad de luz cálida): 6,5 W (12 VCC)
Resolución	Transmisión principal: 1920 × 1080 @ (1-25/30 fps) Transmisión secundaria: 640 × 480 @ (1-25/30 fps) *Los valores anteriores son las velocidades de cuadro máximas de cada transmisión; para transmisiones múltiples, los valores estarán sujetos a la capacidad de codificación total.	Temperatura de funcionamiento	De -40 °C a +60 °C (de -40 °F a +140 °F)
Velocidad de bits del vídeo	1080p (1920 × 1080); 1280 × 960 (1280 × 960); 1280 × 720 (1280 × 720)	Humedad de funcionamiento	≤95%
	H.264: 24 kbps-4096 kbps H.265: 9 kbps-4096 kbps	Protección	IP67
	DWDR	Material de la carcasa	Metal + plástico
Detección de movimiento	AFAGADO/ENCENDIDO	Dimensiones del producto	131,0 mm × 78,4 mm × 97,2 mm (5,47" × 4,80" × 3,83") (largo × ancho × alto)
Iluminación inteligente	Si	Peso neto	266,5 g (0,59 libras)

¿Qué hay en la caja?



Herramientas:	Documentos:	Fuerza:
Posición de instalación	Código QR×1	Adaptador de corriente × 1
Mapa×1	Guía de inicio rápido × 1	
Placa de montaje × 1	Legal y Regulación	
Paquete de tornillos × 1	Información×1	
Impermeable		
Conector x 1		

