

Panorámica y panorámica Wi-Fi de focal fija para interiores de 2 MP

Cámara de red inclinable

DH-H2A



Resumen de la serie

La serie Hero, que pertenece a la serie inalámbrica de Dahua, son cámaras que no solo son fáciles de instalar y operar, sino que también tienen un rendimiento excepcional y son rentables. Estas cámaras de alta sensibilidad brindan imágenes nítidas y ofrecen monitoreo de 360 grados sin puntos ciegos. Sus potentes funciones, como la detección humana y el seguimiento automático, no solo ayudan con la detección precisa y el seguimiento continuo de objetivos, sino que también reducen la aparición de falsas alarmas. También cuenta con comunicación bidireccional, lo que le permite comunicarse libremente con su escena en cualquier momento y en cualquier lugar. La información se envía sincronizadamente a su teléfono para mantenerlo actualizado. Estas cámaras se utilizan ampliamente en escenas pequeñas, como tiendas y restaurantes.



2MP

Imágenes claras con detalles nítidos.



Una cámara para una visión de 360°

Monitoreo de 360° sin puntos ciegos



Detección humana

Se centra en lo que importa y reduce las falsas alarmas



Día y noche

Imágenes claras incluso de noche



Seguimiento automático

Seguimiento automático de objetivos



Conversación bidireccional

Comunicación en cualquier momento y en cualquier lugar



Modo de privacidad con un solo clic

Protege tu privacidad



H.265

Tecnología avanzada de compresión H.265



Aplicación DMSS

Fácil de usar



Tarjeta Micro SD

Almacenamiento de bajo costo



Mejore su experiencia con DMSS

Dahua Mobile Security Surveillance (DMSS) es una plataforma de gestión de vigilancia remota profesional que ofrece monitoreo remoto, migración de dispositivos y uso compartido. Cuando se conecta a Internet, la plataforma proporciona alertas en tiempo real para mejorar la eficiencia de la vigilancia y otorgar flexibilidad en la gestión de la seguridad.





Presupuesto

Cámara

Sensor de imagen	CMOS de 1/3,2"
Resolución máxima	1920 (alto) × 1080 (vertical)
Velocidad de obturación electrónica	Automático/Manual 1/3 s~1/100 000 s
Distancia de iluminación	Hasta 10 m (32,81 pies) (IR)
Control de encendido y apagado del iluminador	Auto
Número de iluminador	1 (LED infrarrojo)
Ajuste del ángulo	Panorámica: 0° a 355°; Inclinación: -5° a +80°
Apertura máxima	3,6 mm: F2,0
Campo de visión	3,6 mm: Alto: 79°; Ancho: 43°; Profundidad: 94°

Vídeo y audio

Compresión de vídeo	H.265
Velocidad de cuadros del vídeo	Transmisión principal: 1920 × 1080 a 25 fps Transmisión secundaria: 640 × 480 a 25 fps
Resolución	1080p (1920 × 1080); VGA (640 × 480)
Velocidad de bits del vídeo	H.265: 80 kbps~4096 kbps
Día/Noche	Automático (ICR)/Color/B/N
	DWDR
Detección de movimiento	APAGADO/ENCENDIDO
Rotación de imagen	0°/180°
Microfono incorporado	Si, micrófono incorporado
Altavoz incorporado	Si, altavoz incorporado
Compresión de audio	G.711a

Alarma

Evento de alarma	Sin tarjeta SD; Tarjeta SD llena; Error en la tarjeta SD; Desconexión de red; Detección de movimiento; Detección de audio
------------------	---


Red

Puerto de red	RJ-45 (10/100 Base-T)
Wifi	IEEE 802.11b/g/n 2,4~2,4835 GHz, 2,4 G
Almacenamiento	Tarjeta micro SD (hasta 256 GB)
Software de gestión	-----
Cliente móvil	IOS/Android

General

Certificaciones	CE
Fuente de alimentación	5 VCC, 1 A
Consumo de energía	Básico: 1,8 W; Máx. (adquisición de flujo de vídeo + IR + rotación PTZ): 3,5 W
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a +45 °C (+14 °F a +113 °F)
Humedad de funcionamiento	≤ 95%
Material de la carcasa	Plástico
Dimensiones del producto	Dimensiones (ancho x alto): 77,8 x 108,1 mm (ancho x alto): 3,06 x 4,26 pulgadas
Peso neto	204,2 g (0,45 libras)

¿Qué hay en la caja?



× 1

Herramientas:	Documentos:	Fuerza:
Posición de instalación	Código QR×1	Adaptador de corriente × 1
Mapa×1	Guía de inicio rápido × 1	Cable de alimentación × 1
Placa de montaje × 1	Información legal y reglamentaria×1	
Paquete de tornillos × 1		

